


product description





		Plank	Herringbone	Chevron
Bevel	-	4	4	4
Oak facing thicness	mm	4 mm	4 mm	4 mm
Class of used	EN 10874 XP B 53-669	23 *	23 *	23 *
Residential use guarantee	-	30 Years	30 Years	30 Years
Total thickness (tol+0,2)	mm	13,5	13,5	13,5
Total weight	kg/m2	11 kg.	11 kg.	11 kg.
Format	mm	1800 x 500 - 2310	110x600	110x515
Pack content	-	6 Planks	8 Planks	8 Planks
Palette content	-	50 Packs	40 Packs	55 Packs

*domestic high

test results

Surface treatment	-	Ultimtec high performance varnish
Compatibility with underfloor heating	-	PRE compatible (maxi 90 W/m2) and low temperature hot water
Thermal resistance	m2 K/W	0.074 0.065 0.074 0.078
Fire resistance	EN 13 501 - 1 (oak)	Dfl - s1
Sound reduction	EN 16354	19 dB (with Excellence+ underlay under 14 mm wood flooring)
Formaldehyde emissions	EN 717-1	E1
Envrionmental programme	Certification	PEFC 10-31-1047

Ürün Açıklaması



		Plank	Herringbone	Chevron
Pah	-	4	4	4
Papel kalınlığı	mm	4 mm	4 mm	4 mm
Kullanım klasmanı	EN 10874 XP B 53-669	23 *	23 *	23 *
Kullanım ömrü	-	30 Yıl	30 Yıl	30 Yıl
Toplam kalınlık	mm	13,5	13,5	13,5
Toplam ağırlık	kg/m2	11 kg.	11 kg.	11 kg.
Ebat	mm	1800 x 500 - 2310	110x600	110x515
Paket içeriği	-	6 Planks	8 Planks	8 Planks
Palet içeriği	-	50 Paket	40 Paket	55 Paket

*domestic high

test sonuçları

Yüzey işleme	-	Ultimtec yüksek performanslı vernik
Yerden ısıtma ile uyumluluk	-	PRE uyumlu (maxi 90 W/m2) ve düşük sıcaklıkta sıcak su
Isı direnci	m2 K/W	0,074 0,065 0,074 0,078
Yangına dayanıklılık	EN 13 501 - 1 (oak)	Dfl - s1
Ses azaltma	EN 16354	19dB (Excellence + 14 mm ahşap döşemenin altındaki tabaka ile)
Formaldehit emisyonları	EN 717-1	E1
Çevre programı	Sertifikasyon	PEFC 10-31-1047